

Hochspannungsgerät Typ II BF



Leistungsstarkes Gerät mit großer Lockwirkung durch vier versetzt angeordnete Leuchtstoffröhren a 20 Watt, Decken- und Standgerät

Einsatzgebiet:

Lebensmittelindustrie, Küchen, Schlachthöfe, Molkereien, Restaurants, Kantinen etc.

technische Daten:

Anzahl der Röhren:	4 x 20 Watt UV-A-Leuchtstoffröhren
Wirkungsbereich:	ca. 150 - 300 qm (abhängig von der Umgebungshelligkeit)
Maße in mm (LxBxH):	690 x 190 x 500 mm
Gewicht:	14 kg
Material:	komplett Edelstahl – Werkstoff 1.4301 - gebürstet und elektroliert; auch sämtliche Normteile
Befestigung:	Deckenaufhängung und Standgerät
Schutzklasse:	IP 54
Ausstattung:	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), dadurch Energie- und Kosteneinsparung von ca. 30%, Wegfall der Starter, verlängerte Lampenlebensdauer, Sicherheitsabschaltung bei kritischen Betriebszuständen - Spritzwasserschutz
Zertifikat:	DIN EN ISO 9001:2015; CE