

Klebefanggerät KL 21



Halbschalengerät, 2 x 20 Watt, verstärkte Lockwirkung durch optimale Reflexion des Lichts

Einsatzgebiet: Verkaufsräume, Bäcker, Fleischer, Küchen, Restaurant

technische Daten:

Anzahl der Röhren: 2 x 20 Watt UV-A-Röhren

Wirkungsbereich: ca. 30 - 100 qm (abhängig von der Umgebungshelligkeit)

Maße in mm (LxBxH): 670 x 210 x 300 mm

Gewicht: 6,0 kg

Material: komplett Edelstahl – Werkstoff 1.4301 – gebürstet;
auch sämtliche Normteile

Befestigung: Decken-, Stand- und Wandgerät

Schutzklasse: IP 54

Ausstattung:

- 6 große Fangbögen – Maße: 585 mm x 340 mm mit 4 klebefreien Rändern; erhältlich in den Farben: weiß, gelb mit schwarzem Karoaufdruck (Monitoring), schwarz
- Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), dadurch Energie- und - Kosteneinsparung von ca. 30%, Wegfall der Starter, verlängerte Lampenlebensdauer, Sicherheitsabschaltung bei kritischen Betriebszuständen
- Spritzwasserschutz

Zertifikat: DIN EN ISO 9001:2015; CE