

Klebefanggerät KL 22



Halbschalengerät, 2 x 15 Watt, verstärkte Lockwirkung durch optimale Reflexion des Lichts

Einsatzgebiet: Verkaufsräume, Bäckerei, Fleischer, Küchen, Restaurant

technische Daten:

Anzahl der Röhren: 2 x 15 Watt UV-A-Röhren

Wirkungsbereich: ca. 30 - 80 qm (abhängig von der Umgebungshelligkeit)

Maße in mm (LxBxH): 510 x 150 x 300 mm

Gewicht: 4,5 kg

Material: komplett Edelstahl – Werkstoff 1.4301 - gebürstet;
auch sämtliche Normteile

Befestigung: Decken-, Stand- und Wandgerät

Schutzklasse: IP 54

Ausstattung:

- 6 große Fangbögen (= 1 Pack) – Maße: 425 mm x 340 mm mit 4 klebefreien Rändern; erhältlich in den Farben: weiß, gelb mit schwarzem Karoaufdruck (Monitoring), schwarz
- Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), dadurch Energie- und - Kosteneinsparung von ca. 30%, Wegfall der Starter, verlängerte Lampenlebensdauer, Sicherheitsabschaltung bei kritischen Betriebszuständen
- Spritzwasserschutz

Zertifikat: DIN EN ISO 9001:2015; CE