

## Klebefanggerät KL 27



**Decken-, Wandgerät mit 2 x 15 Watt, die Anlockung von allen Seiten wird durch zusätzliche Lichtbrechung verstärkt**

**Einsatzgebiet:** Lebensmittelfilialen, Medizin- und Pflegeeinrichtungen, Verkaufsräumlichkeiten und -wagen

**technische Daten:**

Anzahl der Röhren:	2 x 15 Watt UV-A-Leuchtstoffröhren
Wirkungsbereich:	ca. 30 - 80 qm (abhängig von der Umgebungshelligkeit)
Maße in mm (LxBxH):	500 x 350 x 180 mm
Gewicht:	4,0 kg
Material:	komplett Edelstahl – Werkstoff 1.4301 – gebürstet; auch sämtliche Normteile
Befestigung:	Decken- und Wandgerät
Schutzklasse:	IP 20
Ausstattung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 6 Fangbögen (= 1 Pack) – Maße: 425 mm x 340 mm – mit 4 klebefreien Rändern; erhältlich in den Farben: weiß, gelb mit schwarzem Karo- und Punktmuster (Monitoring), schwarz</li><li>- Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), dadurch Energie- und Kosteneinsparung von ca. 30%, Wegfall der Starter, verlängerte Lampenlebensdauer, Sicherheitsabschaltung bei kritischen Betriebszuständen</li><li>- Befestigungsmaterial: Schrauben und Dübel</li></ul>
Zertifikat:	DIN EN ISO 9001:2015; CE