

Klebefanggerät KL 28



Robustes Decken- und Standgerät mit 2 x 20 Watt-Röhren, optimale Lichtreflexion auf der u-förmig angeordneten Klebefläche

Einsatzgebiet: Fleischerei, Bäckerei, Lebensmittelindustrie, Molkerei, Lagerflächen

technische Daten:

Anzahl der Röhren: 2 x 20 Watt UV-A-Leuchtstoffröhren

Wirkungsbereich: ca. 50 - 150 qm (abhängig von der Umgebungshelligkeit)

Maße in mm (LxBxH): 680 x 190 x 330 mm

Gewicht: 7,0 kg

Material: komplett Edelstahl – Werkstoff 1.4301 – gebürstet und elektropoliert; auch sämtliche Normteile

Befestigung: Decken- und Standgerät

Schutzklasse: IP 54

- Ausstattung:
- 6 große Fangbögen (= 1 Pack) - Maße: 585 mm x 340 mm mit 4 klebefreien Rändern; erhältlich in den Farben: weiß, gelb mit schwarzem Karoaufdruck (Monitoring), schwarz
 - Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), dadurch Energie- und Kosteneinsparung von ca. 30%, Wegfall der Starter, verlängerte Lampenlebensdauer, Sicherheitsabschaltung bei kritischen Betriebszuständen
 - Spritzwasserschutz

Zertifikat: DIN EN ISO 9001:2015; CE