

Hochspannungsgerät Typ V BF



Gerät mit schräggestelltem Spannungsgitter, dadurch wird eine stärkere Anlockung erreicht, als Stand- und Deckengerät flexibel einsetzbar, bestückt mit einer 40 Watt Leuchtstoffröhre

Einsatzgebiet:

Bäckereien, Fleischereien, Restaurants, etc.

technische Daten:

Anzahl der Röhren:

1 x 40 Watt UV-A-Leuchtstoffröhre

Wirkungsbereich:

ca. 50 - 120 qm (abhängig von der Umgebungshelligkeit)

Maße in mm (LxBxH):

680 x 190 x 330 mm

Gewicht:

10 kg

Material:

Edelstahl - Werkstoff 1.4301 - gebürstet und elektroliert;
auch sämtliche Normteile

Befestigung:

Deckenaufhängung und Standgerät

Schutzklasse:

IP 54

Ausstattung:

Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), dadurch Energie- und
Kosteneinsparung von ca. 30%, Wegfall der Starter, verlängerte
Lampenlebensdauer, Sicherheitsabschaltung bei kritischen
Betriebszuständen

- Spritzwasserschutz

Zertifikat:

DIN EN ISO 9001:2015; CE

