

Technische Daten:

Klebefanggeräte

230 V/50Hz Modell	Anzahl der Röhren	Wirkungsbereich abhängig von der Umgebungshelligkeit	Maße in mm L x B x H	Gewicht in kg	Material 1.4301 gebürstet/ elektropoliert	Befestigung			Schutzklasse
						Decke - Stand - Wand			
KL 20	2 x 20 Watt	ca. 30 - 150 m ²	415x340x665	7,5	Edelstahl	X	X		20
KL 21	2 x 20 Watt	ca. 30 - 100 m ²	670x210x300	6,0	Edelstahl	X	X	X	54
KL 22	2 x 15 Watt	ca. 30 - 80 m ²	510x150x300	4,5	Edelstahl	X	X	X	54
KL 25	1 x 9 Watt	ca. 10 - 20 m ²	D 150x285	1,5	Edelstahl	X	X		20
KL 26	1 x 15 Watt	ca. 20 - 30 m ²	500x125x175	3,0	Edelstahl			X	20
KL 27	2 x 15 Watt	ca. 30 - 80 m ²	500x350x180	4,0	Edelstahl	X		X	20
KL 28	2 x 20 Watt	ca. 50 - 150 m ²	680x190x330	7,0	Edelstahl	X	X		54
KL 29	4 x 20 Watt	ca. 150 - 300 m ²	690x190x500	10,0	Edelstahl	X	X		54
KL 36	1 x 13 Watt	ca. 10 - 30 m ²	205x140x305	1,5	Edelstahl		X	X	20
KL 37	2 x 15 Watt	ca. 30 - 80 m ²	420x130x485	5,0	Edelstahl		X	X	20
KL 41	4 x 20 Watt	ca. 150 - 300 m ²	645x180x405	6,0	Edelstahl			X	54
KL 45	4 x 20 Watt	ca. 150 - 300 m ²	670x200x400	8,5	Edelstahl			X	54
KL 48	2 x 20 Watt	ca. 150 - 300 m ²	495x290x643	8,0	Edelstahl	X	X		54
KL 51	2 x 18 Watt grün	ca. 10 m ²	570x120x120	2,5	Edelstahl	an Glasscheiben und zum Stellen			20